Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:18

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-hexa-kh001-550-400-rv-e-400-komplet-przod-tyl-p-1223.html



Wycieraczki VISEE HEXA 550/400 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył (KH001 550 400 RV-E 400)

Cena	**72,90 zł**
Numer katalogowy	**KH001 550 400 RV-E 400**
Kod producenta	**KH001 550 400 RV-E 400**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE HEXA 550/400 mm + tylna 400 mm – komplet przód i tył

Płaskie pióra VISEE HEXA – najwyższa linia wycieraczek VISEE, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-E**.

Dlaczego warto

- Cicha praca, także przy zmianie kierunku ruchu pióra
- Aerodynamiczny kształt, skuteczne zbieranie wody przy dużych prędkościach
- Równomierne zużycie pióra na całej długości
- Dokładne zbieranie wody z całej powierzchni szyby
- Solidne, metalowe mocowanie do ramienia

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	HEXA + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	550 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	400 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	400 mm · mocowanie RV-E
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KH001 550 400 RV-E 400

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) od 2006

CHEVROLET Aveo / Kalos Saloon (T250, T255) od 2005

CHEVROLET Aveo / Kalos Saloon (T200) 2003–2008

CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T200) 2003–2008

DAEWOO Kalos Saloon (KLAS) 2002–2004

HYUNDAI Accent III Saloon (MC) 2005–2010

KIA Picanto I (SA) 2004–2011

KIA RIO II Saloon (JB) 2005–2011

NISSAN Almera II (N16) 2000–2006

NISSAN NV200 / Evalia Bus od 2010

NISSAN NV200 Van od 2010

SUBARU Impreza Saloon (GD) 2000–2009

SUBARU Impreza Estate (GG) 2000–2008

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1999–2005

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KH001 550 400 RV-E 400

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)