Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 20:20

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-multiset-kmsvu-500-500-rv-56-350-komplet-przod-tyl-p-1234.html



Wycieraczki VISEE MULTISET 500/500 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U (KMSVU 500 500 RV-56 350)

Cena	**79,90 zł**
Numer katalogowy	**KMSVU 500 500 RV-56 350**
Kod producenta	**KMSVU 500 500 RV-56 350**

Opis produktu

Wycieraczki VISEE MULTISET 500/500 mm + tylna 350 mm – komplet przód i tył z adapterem SV-U

VISEE MULTISET – płaskie pióra z wymiennym adapterem, dopasowanym do mocowania ramienia w Twoim aucie, w komplecie z tylną wycieraczką VISEE BACKSIDE. Mocowanie: **SV-U** / **RV-56**.

Dlaczego warto

- Płaska konstrukcja bez widocznego stelaża
- Adapter dobrany do typu mocowania
- Równy docisk gumy do szyby
- Prosta wymiana bez narzędzi
- Tylna wycieraczka dobrana do Twojego auta

Dane techniczne

Producent	VISEE – Motovision Sp. z o.o. (Polska)
Linia produktu	MULTISET + BACKSIDE
Rodzaj	Komplet przód + tył
Pióro kierowcy	500 mm · mocowanie SV-U
Pióro pasażera	500 mm · mocowanie SV-U
Pióro tylne	350 mm · mocowanie RV-56
Ilość w opakowaniu	3 szt.
Kod produktu	KMSVU 500 500 RV-56 350

Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

CHEVROLET Blazer S10 1982–2005

CHEVROLET Niva (2123) od 2002

DAEWOO Rexton (GAB_) od 2002

FORD Escort VI Turnier (GAL, ANL) 1995–1999

FORD Escort V Turnier (ANL) 1990–1995

FORD Escort V Express (AVF) 1990–1994

NISSAN Kubistar Van (X76) od 2003

NISSAN Patrol GR V Wagon (Y61) od 1997

RENAULT Kangoo (KC0/1_) od 1997

RENAULT Kangoo Express (FC0/1_) od 1997

SSANGYONG Rexton W / Rexton 2012–2017

VOLVO 940 II Estate (945) 1994–1998

VOLVO 940 II (944) 1994–1998

VOLVO 940 (944) 1990–1995

VOLVO 940 Kombi (945) 1990–1995

Bezpieczeństwo produktu

Producent i podmiot odpowiedzialny

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KMSVU 500 500 RV-56 350

Bezpieczne użytkowanie

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je – opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy adapter zatrzasnął się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)