Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:22

Link do produktu: https://alpino24.pl/wycieraczki-visee-spectro-600-450-mm-komplet-przod-kspecc-600-450-p-2587.html




# Komplet wycieraczek przód 600/450 mm VISEE SPECTRO KSPECC 600 450 – Peugeot 308, II, VW Touran, VW Caddy III, IV

| | |
|---|---|
| Cena | **99,00 zł** |
| Numer katalogowy | **KSPECC 600 450** |
| Kod producenta | **KSPECC 600 450** |
| Kod EAN | **5903728056418** |

## Opis produktu

## Komplet przód VISEE SPECTRO 600/450 mm

Para wycieraczek **VISEE SPECTRO** na przednią szybę: **600 mm** po stronie kierowcy i **450 mm** po stronie pasażera, z dedykowanym mocowaniem **SV-C** założonym na pióra. SPECTRO to najnowsza linia polskiego producenta VISEE: cicha praca, czysta szyba w każdą pogodę i sprawne działanie kamer oraz czujników ADAS. Pasuje m.in. do Peugeot 308, II, VW Touran, VW Caddy III, IV.

### Dlaczego warto

- **PreWipe System**: żółta osłona o aktywnym działaniu przygotowuje szybę przed pierwszym użyciem
- **Performance Sensor**: wskaźnik zużycia pióra z wyprzedzeniem podpowie, kiedy czas na wymianę
- **Dynamic-Q**: kanał powietrzny tłumi drgania przy nawrocie, pióro pracuje płynnie i cicho, także przy dużych prędkościach
- **Stealth-Edge**: aerodynamiczne końcówki zmniejszają opór powietrza i hałas
- **All Weather**: deszcz, śnieg, mróz czy upał, zbiera wodę bez smug przez cały rok
- **ADAS Ready**: czysta szyba w polu widzenia kamer asystentów kierowcy

### Jak sprawdzić, czy pasuje?

Zmierz stare pióra od końca do końca (600 i 450 mm) i sprawdź łącznik przy ramieniu, tu mocowanie SV-C. Najprościej: kliknij swoje auto na liście „Pasuje do aut” poniżej.

### Montaż w 3 krokach

1. Odchyl ramię od szyby i podłóż pod nie np. złożony ręcznik.
2. Zwolnij zatrzask starego pióra i zsuń je z ramienia.
3. Nasuń nowe pióro z mocowaniem SV-C do usłyszenia kliknięcia i ostrożnie opuść ramię.

### Kiedy wymienić pióra?

Gdy wycieraczki piszczą lub stukają, zostawiają smugi albo przeskakują po szybie. W SPECTRO nie musisz zgadywać: podpowie Ci to wbudowany **Performance Sensor**.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Producent | VISEE, Motovision Sp. z o.o. (Polska) |
| Linia produktu | SPECTRO |

| | |
|---|---|
| Rodzaj | Komplet na przednią szybę |
| Pióro kierowcy | 600 mm · mocowanie SV-C |
| Pióro pasażera | 450 mm · mocowanie SV-C |
| W zestawie | para wycieraczek z dedykowanym mocowaniem SV-C |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |
| Kod produktu | KSPECC 600 450 |
| EAN | 5903728056418 |

## Pasuje do aut

Kliknij wersję auta, aby zobaczyć wszystkie pasujące do niego wycieraczki VISEE.

**Aiways U6**U6 od 2022

**Alfa Romeo Giulia**Giulia (952) od 2015

**Alfa Romeo Giulietta**Giulietta (940) 2010–2020Giulietta Hatchback Van (940) 2011–2020

**BYD Seal U**Seal U od 2024

**Fiat Bravo**Bravo II (198) 2006–2014Bravo Van (198) 2008–2014

**Hyundai i30**i30 (FD) 2007–2011

**Jaecoo J7**J7 od 2024

**Kia Cee'd**Cee'd Hatchback (ED) 2006–2012Cee'd SW (ED) 2007–2012

**Kia PRO Cee'd**PRO Cee'd (ED) 2008–2013

**Lancia Delta**Delta III (844) 2008–2014

**MG 5**5 Estate od 2020

**Omoda 5**5 od 2024

**Omoda 9**9 od 2025

**Omoda C5**C5 od 2023

**Omoda C7**C7 od 2025

**Peugeot 308**308 Hatchback Van (LB) 2015–2021308 II (LB, LP, LW, LH, L3) 2013–2021308 SW II (LC) 2014–2021308 SW II (LC, LJ, LR, LX, L4) 2014–2021

**Volkswagen Caddy**Caddy Alltrack IV Box Body/MPV (SAA) 2015–2020Caddy Alltrack IV MPV (SAB) 2015–2020Caddy III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004–2015Caddy III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004–2015Caddy IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2015–2020Caddy IV MPV (SAB, SAJ) 2015–2020

**Volkswagen Touran**Touran (1T1, 1T2) 2003–2010Touran (1T3) 2010–2015Touran Box Body/MPV (1T1, 1T2) 2003–2010 Touran Box Body/MPV (1T3) 2010–2015

**Škoda Superb**Superb II (3T4) 2008–2015Superb II Estate (3T5) 2009–2015

## Bezpieczeństwo produktu

**Producent i podmiot odpowiedzialny**

Motovision Sp. z o.o.
ul. W. Grabskiego 8, 75-209 Koszalin, Polska
e-mail: biuro@visee.pl

Oznaczenie produktu: KSPECC 600 450, EAN 5903728056418

**Bezpieczne użytkowanie**

- Przed montażem wyłącz zapłon, aby wycieraczki nie uruchomiły się przypadkowo.
- Podnosząc ramię, przytrzymaj je: opadające ramię bez pióra może uszkodzić szybę.
- Montuj pióro zgodnie z instrukcją i sprawdź, czy mocowanie zatrzasnęło się w ramieniu.
- Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej lub oblodzonej szybie.
- Drobne elementy montażowe przechowuj z dala od dzieci.

Pełna informacja: Bezpieczeństwo produktów (GPSR)